

## Зашелка электромеханическая без планки нормально-открытая ST-SL350NO

- Нормально-открытый режим работы
- Нагрузка удержания 2500 Н
- Универсальная защелка для правой и левой двери
- Симметричный дизайн
- Регулируемый запирающий язычок
- Установка вертикально или горизонтально
- Запирающий механизм выполнен из цинка
- Опционально – длинные или короткие запорные планки из окрашенной или нержавеющей стали



Электромеханическая защелка ST-SL350NO предназначена для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Она используется совместно с механическими замками с косым ригелем и врезается в дверной косяк вместо стандартной ответной части. Благодаря такому способу монтажа защелка не нарушает дизайн двери и прекрасно подходит для решений, когда системой контроля доступа оснащается уже эксплуатирующийся объект, где двери снабжены механическими замками. Это позволяет минимизировать затраты на СКУД и конструктивную доработку дверей.

### Модель нормально-открытого типа

Зашелка ST-SL350NO является нормально-открытой и разблокируется при отключении питания, а блокируется при его подаче. Зашелки такого типа могут применяться на тех объектах, где необходимо, чтобы при прекращении подачи напряжения (например, в случае аварии) дверь открывалась, обеспечивая свободный проход.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	ST-SL350NO
<b>Материал язычка:</b>	Цинк
<b>Режим работы:</b>	НО
<b>Регулируемый язычок:</b>	Да
<b>Механическая разблокировка:</b>	Нет
<b>Электрическая разблокировка:</b>	Да, отключением напряжения питания
<b>Арретирование:</b>	Нет
<b>Нагрузка удержания:</b>	2500 Н
<b>Противонагрузка:</b>	10 Н
<b>Напряжение питания:</b>	12 В (DC) ±10%
<b>Потребляемый ток:</b>	220 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -15 до +60 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	67 x 21 x 29 мм (без учета планок)

## Таблица совместимости электрозащелок и запорных планок